



又拍 UpYun 云存储百度编辑器 UEditor 集成工具

安装使用手册 v0.2

www.upyun.com

2013.01

目录

一、	使用须知 :	3
二、	安装说明 :	4
三、	联系我们 :	6
附一 :	百度编辑器 UEditor 完整版部署与体验 :	7
附二 :	此集成工具所做的一些修改 :	9

一、使用须知：

- 已经安装部署百度编辑器 UEditor
- 工具是基于又拍云存储服务的，使用需要有有效的又拍云存储帐号，还没有帐号的用户，可前往又拍云存储官网免费申请全功能体验帐号：<https://www.upyun.com/>

二、安装说明：

1. 官网下载工具包 upyun_ueditor.zip；
2. 解压到任意目录，可得文件夹 upyun-ueditor；
3. 复制文件 upyun-ueditor/upyun_config.php、upyun-ueditor/upyun.class.php、upyun-ueditor/editor_config.js、upyun-ueditor/index.php 到所部署的 UEditor 根目录下，复制文件 upyun-ueditor/php/fileUp.php、upyun-ueditor/php/imageUp.php 到所部署的 UEditor 根目录下的 php 目录；
4. 配置 upyun-ueditor/upyun_config.php 中的又拍云存储空间授权信息

//upyun 图片空间授权

```
$img_bucketname = ""; //图片空间名称
```

```
$img_username = ""; //图片空间授权管理员帐号
```

```
$img_password = ""; //图片空间授权管理员密码
```

//upyun 文件空间授权

```
$file_bucketname = ""; //文件空间名称
```

```
$file_username = ""; //文件空间授权管理员帐号
```

```
$file_password = ""; //文件空间授权管理员密码
```

说明：如果不需要将图片和非图片类文件分空间存储，则只需将图片空间和文件空间相关信息填

写成同一个文件类空间即可（必须为文件类空间）

5. 配置 upyun-ueditor/editor_config.js 中的空间名

```
var img_bucketname = ""; //upyun 图片空间名
```

```
var file_bucketname = ""; //upyun 文件空间名
```

说明：如果不需要将图片和非图片类文件分空间存储，则只需将图片空间和文件空间相关信息填写成同一个文件类空间即可（必须为文件类空间）

三、联系我们：

插件相关反馈请邮件联系: faq@upyun.com

我们会在最短的时间内尽量给您满意的答复~~

附一：百度编辑器 UEditor 完整版部署与体验：

方法一：

- 1、将解压所得文件夹 upyun-ueditor 直接拷贝到项目
- 2、访问 upyun-ueditor 下的 index.php

方法二：

- 1、从百度官网 (<http://ueditor.baidu.com/website/>) 下载完整源码包，并解压
- 2、在项目根目录下创建目录 upyun-ueditor 用于存放 UEditor 相关资源和文件
- 3、拷贝源码包中的 dialogs、lang、php、_src、themes、third-party、editor_all_min.js、editor_config.js 到 upyun-ueditor 目录
- 4、在 upyun-ueditor 目录下创建 index.php 页面作为编辑器的实例化页面，用来展示 UEditor 的完整版效果。显示代码如下：

```
<html>

  <head>

    <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8' />

    <title>UPYUN UEditor</title>

    <script type='text/javascript' src='editor_config.js'></script>

    <script type='text/javascript' src='editor_all.js'></script>

  </head>

  <body>

    <textarea name="后台取值的 key" id="myEditor">这里写你的初始化内容

  </textarea>
```

```
<script type='text/javascript'>

    var editor = new UE.ui.Editor();

    editor.render('myEditor');

</script>

</body>

</html>
```

5、在 upyun-ueditor/editor_config.js 中查找 URL 变量，配置编辑器在你项目中的路径 URL =

```
window.UEDITOR_HOME_URL||"/项目目录/upyun-ueditor/" ;
```

6、附件存储路径必须存在并且有写的权限，默认路径是 upyun-ueditor/php/upload/，不存在，需创建至此，一个完整的编辑器实例就已经部署好了，可以访问 index.php 页面查看效果。

注意：

在引用 editor_config.js 时，最好先于 editor_all.js 加载，否则特定情况下可能会出现报错。；

附二、此集成工具所做的一些修改：

- 1、在原有文件的基础上添加了文件 upyun-ueditor/upyun.class.php、
upyun-ueditor/upyun_config.php
- 2、修改的文件有 upyun-ueditor/editor_config.js、upyun-ueditor/php/imageUp.php、
upyun-ueditor/php/fileUp.php
- 3、保证文件夹 upyun-ueditor/php 有写的权限，在此文件夹程序会自动创建错误日志。

针对文件 upyun-ueditor/editor_config.js

在 var URL; 下方添加：

```
var img_bucketname = ""; //upyun 图片空间名

var file_bucketname = ""; //upyun 文件空间名
```

修改,imagePath:URL + "php/"为：

```
,imagePath:"http://" + img_bucketname + ".b0.upaiyun.com/"
```

修改,filePath:URL + "php/"为：

```
,filePath:"http://" + file_bucketname + ".b0.upaiyun.com/"
```

针对文件 upyun-ueditor/php/imageUp.php

在 include "Uploader.class.php"; 下方添加：

```
include "../upyun.class.php";

include "../upyun_config.php";
```

在\$info = \$up->getFileInfo();下方添加：

```
$upyun = new UpYun($img_bucketname, $img_username, $img_password);
```

```

try {

    $con = $info["url"];

    $opts = array(

        UpYun::CONTENT_MD5 => md5(file_get_contents($con))

    );

    $fh = fopen($con, "rb");

    $rsp = $upyun->writeFile("/".$con, $fh, True, $opts); // 上传图片，自动创建目录

    fclose($fh);

} catch(Exception $e) {

    $filename = "error_log.txt";

    $errorcontent = "image " . date("Y-m-d H:m:s") . " " . $e->getCode(). " " .

    $e->getMessage() . "\r\n";

    $handle = fopen($filename, 'a');

    fwrite($handle, $errorcontent);

    fclose($handle);

    exit;

}

```

针对文件 `upyun-ueditor/php/fileUp.php`

在 include "Uploader.class.php"; 下方添加：

```

include "../upyun.class.php";

include "../upyun_config.php";

```

在\$info = \$up->getFileInfo();下方添加：

```

$upyun = new UpYun($file_bucketname, $file_username, $file_password);

try {

    $con = $info["url"];

    $opts = array(

        UpYun::CONTENT_MD5 => md5(file_get_contents($con))

    );

    $fh = fopen($con, "rb");

    $rsp = $upyun->writeFile("/".$con, $fh, True, $opts); // 上传图片，自动创建目录

    fclose($fh);

} catch (Exception $e) {

    $filename = "error_log.txt";

    $errorcontent = "file " . date("Y-m-d H:m:s") . " " . $e->getCode() . " " . $e->getMessage() .

"\r\n";

    $handle = fopen($filename, 'a');

    fwrite($handle, $errorcontent);

    fclose($handle);

    exit;

}

```